



Armor®

Gant enduit de latex avec doublure en toile et finition froissée sur la paume, les doigts et les jointures - Manchette de sécurité caoutchoutée

- La coquille de coton coupée et cousue économique offre confort et protection
- Le revêtement de latex « froissé » offre une adhérence supérieure dans des conditions humides / sèches et offre une résistance à l'abrasion
- Le brassard de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et une résistance à l'eau
- La doublure en toile rend le gant très confortable
- Le pouce de l'aile augmente le confort dans le travail à main ouverte
- Fermeture élastique pour plus de sécurité et de confort

Applications

- Prise en main sûre ou sèche, résistante aux déchirures et aux perforations
- Manipulation et nettoyage des pièces et matériaux abrasifs
- Démolition
- Maçonnerie et Tuile
- Fixation et assemblage métalliques

Données techniques

Couleur	Naturel
Tailles disponibles	--
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	6/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	40.00 x 27.00 x 34.00
Poids du boîtier (kg)	9.00
Pays d'origine	Chine
Polymère	Latex
Épaisseur	--
Doublure	--
Longueur	--
Poignet	Sécurité
Adhérence	Plissé
Trempé	--
Construction	Coupé et cousu
Certifications	--

Données de performance

EN 388	--
Niveau EN Abrasion	--
Niveau de résistance aux coupures EN	--
Niveau EN Déchirure	--
Niveau EN Perforation	--
EN 374-5	--

Instructions d'entretien



Ne pas laver