



G-Tek® ECO Series™

Gant mélangé Dyneema Diamond Dyneema® sans couture avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts

- Une construction sans couture offre un confort et une respirabilité
 accrus
- La coque Dyneema® Diamond & Spandex est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Les revêtements en polyuréthane adoptent les propriétés de surface de la doublure de gant offrant une adhérence tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications nécessitant de la dextérité pour une manipulation précise
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets codés par couleur pour une identification facile des tailles
- Lavable, résistant aux produits chimiques, à l'eau et aux rayons ultraviolets

Applications

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute dextérité
- Opérations d'entretien et de réparation
- Manipulation, assemblage et tri de petites et moyennes pièces et matérialy
- Expédition, réception et emballage



Données techniques

Couleur	Gris
Tailles disponibles	
Des emballages	Prêt pour la vente au détail en sac par paire
Emballé	6/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	30.00 x 32.00 x 36.00
Poids du boîtier (kg)	4.00
Pays d'origine	Viet Nam
Matériau de la doublure	Dyneema Phoenix
Enduit	Polyuréthane
Couleur Enduit	Black
Couleur Enduit Couverture Enduit	Black Paume et bouts des doigts
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Couverture Enduit Adhérence	Paume et bouts des doigts Plat
Couverture Enduit Adhérence Jauge	Paume et bouts des doigts Plat 13
Couverture Enduit Adhérence Jauge Poignet	Paume et bouts des doigts Plat 13

Données de performance

EN 388	4X42CX
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	X
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	2
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	С
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	
EN 407	