



Données techniques

Couleur	Vert
Tailles disponibles	--
Des emballages	Un par sac
Emballé	10/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	38.00 x 30.00 x 31.00
Poids du boîtier (kg)	16.00
Pays d'origine	Chine
Tissu	PVC, Nylon, Nylon, Nylon, Nylon
Épaisseur	0.42 mm
Capuchon	Attaché
Longueur	--
Fermeture	Fermeture éclair
Construction	Points D'usures Renforcés, Double Rabat Tempête
Certifications	--

Instructions d'entretien



Ne pas laver

ChemFR™

Veste en PVC traité avec capuche - 0,42 mm

- Un matériau spécial en couches de PVC offre une protection contre diverses éclaboussures de liquide et les contacts accidentels
- Nylon haute résistance pour une durabilité accrue
- Les joints sont soudés pour améliorer la protection contre la perméation chimique
- Les coudes renforcés offrent une durabilité accrue
- Avant de volet tempête surdimensionné pour une protection supplémentaire
- Traitée pour fournir une inflammabilité limitée et est auto-extinguible (méthode d'essai ASTM D6413)

Applications

- Travaux routiers
- Municipale
- Chantiers navals
- Gare ferroviaire
- Agriculture
- Maintenance de l'usine
- Non conçu pour être utilisé dans une application de flash ARC ou de flash fire

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-11