



ChemFR™

Combinaison en PVC traité avec hotte - 0,42 mm

- Un matériau spécial en couches de PVC offre une protection contre diverses éclaboussures de liquide et les contacts accidentels
- Nylon haute résistance pour une durabilité accrue
- Les joints sont soudés pour améliorer la protection contre la perméation chimique
- Les genoux, les coudes et l'entrejambe renforcés offrent une durabilité accrue
- Avant de volet tempête surdimensionné pour une protection supplémentaire
- Traitée pour fournir une inflammabilité limitée et est auto-extinguible (méthode d'essai ASTM D6413)

Applications

- Travaux routiers
- Municipale
- Chantiers navals
- Gare ferroviaire
- Agriculture
- Maintenance de l'usine
- Non conçu pour être utilisé dans une application de flash ARC ou de flash fire

Données techniques

Couleur	Vert
Tailles disponibles	--
Des emballages	Un par sac
Emballé	10/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	60.00 x 38.00 x 23.00
Poids du boîtier (kg)	24.00
Pays d'origine	Chine
Tissu	Nylon, PVC
Épaisseur	0.42 mm
Capuchon	Attaché
Longueur	--
Fermeture	Fermeture éclair
Construction	Double Rabat Tempête, Points D'usures Renforcés
Certifications	ASTM D6413

Instructions d'entretien



Ne pas laver