FICHE TECHNIQUE

OBJET: 41-1400

EN388 EN407 EN511

1141XX X2XXXX

PowerGrab™ Thermo

GANT G-TEK® TRICOTÉ SANS COUTURE HAUTE-VISIBILITÉ ACRYLIQUE ET ENDUCTION LATEX MICRO-POREUX

- Construction sans couture pour un ajustement confortable
- Jauge 10
- Excellente isolation thermique
- Evaporation rapide de l'humidité sur la peau
- Les gants acryliques offrent une protection économique par temps froid
- La couleur haute visibilité rend ce produit très facile à voir

Applications

- Prise en main sûre ou sèche, résistante aux déchirures et aux perforations
- Manipulation et nettoyage de pièces et de matériaux abrasifs lourds à moyen
- Démolition
- Maçonnerie et Tuile
- Fixation et assemblage de tiges d'acier et de métal

Données techniques

Couleur	Orange
Tailles disponibles	7-11
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	6 Douzaine/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	69.00 x 26.80 x 29.00
Poids du boîtier (kg)	8.40
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	Acrylique
Doublure	--
Poignet	Poignet de tricot
Cacher	--
Grade	--
Paume	--
Arrière	--
Pouce	--
Construction	Tricot Sans Couture Enduit
Certifications	21 CFR

Données de performance

Niveau EN Abrasion	1
Niveau de résistance aux coupures EN	1
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	1
EN 407	X2XXXX
EN 511	X10

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-04-27