



### G-Tek® KEV™

Gant mélangé en Kevlar® DuPont™ tricoté sans couture avec poignée en mousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts

- La construction en tricot sans couture offre un confort sans sacrifier la dextérité
- La coque en fibre de Kevlar® offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s'enflammera pas et ne conduira pas l'électricité
- Les revêtements en mousse nitrile sont respirants et durables, conçus avec une structure cellulaire qui disperse les fluides au contact pour une meilleure adhérence
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets codés par couleur pour une identification facile des tailles
- Laveable pour prolonger la durée de vie et réduire les coûts de remplacement

### Applications

- Prise sèche sécurisée et résistante à l'huile
- Manipulation et assemblage de pièces et de matériaux de taille moyenne à gr
- Fabrication de métal
- Entretien et réparation d'équipements mécaniques
- Fixation et ancrage lourds à moyens



4X31DX

### Données techniques

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Couleur                     | Gris                                          |
| Tailles disponibles         | --                                            |
| Des emballages              | Prêt pour la vente au détail en sac par paire |
| Emballé                     | 6/Boîte                                       |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 43.00 x 31.00 x 28.00                         |
| Poids du boîtier (kg)       | 6.50                                          |
| Pays d'origine              | Chine                                         |
| Matériau de la doublure     | Kevlar                                        |
| Enduit                      | Nitrile                                       |
| Couleur Enduit              | Black                                         |
| Couverture Enduit           | Paume et bouts des doigts                     |
| Adhérence                   | Mousse                                        |
| Jauge                       | 13                                            |
| Poignet                     | Poignet de tricot                             |
| Protection contre les chocs | --                                            |
| Construction                | Tricot Sans Couture Enduit                    |
| Certifications              | --                                            |

### Données de performance

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| EN 388                                       | 4X31DX |
| Niveau EN Abrasion                           | 4      |
| Niveau de résistance aux coupures EN         | X      |
| Niveau EN Déchirure                          | 3      |
| Niveau EN Perforation                        | 1      |
| Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100 | D      |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358        | --     |
| EN 407                                       | --     |

### Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE**

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-24