FICHE TECHNIQUE
OBJET: 09-K1250V

EN388
4231BX

Données techniques

Couleur	Jaune
Tailles disponibles	--
Des emballages	Distributeur automatique emballé
Emballé	144/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	61.00 x 39.00 x 23.00
Poids du boîtier (kg)	8.00
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	Kevlar
Enduit	Polyuréthane
Couleur Enduit	Gray
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Plat
Jauge	13
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot Sans Couture Enduit
Certifications	--

G-Tek® KEV™

Gant DuPont™ Kevlar® / Elastane en tricot sans couture avec poignée plate enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts - Vend-Ready

- Vend pack prêt pour les distributeurs automatiques d'équipements de protection individuelle (EPI) sur le lieu de travail industriel
- La construction en tricot sans couture offre un confort sans sacrifier la dextérité
- La coque en fibre de Kevlar® et d'élasthanne offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids, est intrinsèquement résistante aux coupures et ne fondra pas, ne s'enflammera pas et ne conduira pas l'électricité
- Les revêtements en polyuréthane adoptent les propriétés de surface de la doublure de gant offrant une adhérence tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications nécessitant de la dextérité pour une manipulation précise
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Ourlets codés par couleur pour une identification facile des tailles

Applications

- Revêtement fin, bonne adhérence pour une manipulation de haute dextérité
- Opérations d'entretien et de réparation
- Manipulation, assemblage et tri de petites et moyennes pièces et matériaux
- Expédition, réception et emballage

Données de performance

EN 388	4231BX
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	2
Niveau EN Déchirure	3
Niveau EN Perforation	1
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	B
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

Instructions d'entretien

Lavage en machine | Température de l'eau 40°C | Ne pas javelliser | Sécher | Chaleur basse

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-07