FICHE TECHNIQUE

OBJET: 355-2505AR

PIP®

AR/FR ANSI Type R Class 3 Valeur Tout Usage 48 » Imperméable

- 12 oz jersey 100% coton, coque FR enduite de polyuréthane imperméable et respirante
- Indice de résistance au nord: ATPV 16.2 cal/cm2
- Coque en polyester ignifuge imperméable, respirante et 100% coton revêtue de jersey
- Ruban réfléchissant FR appliqué à la chaleur
- fermeture à glissière en résine FR avec rabat tempête
- 2 poches de rabat externes inférieures avec fermeture à crochet et boucle FR
- Réglage du brassard à crochet et à boucle FR
- NFPA 70E, ASTM F1891, ASTM F2733, ANSI 107-2015

Applications

- Entrepreneurs en électricité
- Industrie pétrochimique
- Secteur minier
- L'énergie éolienne
- Services d'urgence
- Applications de construction

Données techniques

Couleur	Jaune haute visibilité
Tailles disponibles	--
Des emballages	Un par sac
Emballé	10/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	58.00 x 45.00 x 30.00
Poids du boîtier (kg)	9.00
Pays d'origine	Chine
Tissu	Coton, Polyester
Épaisseur	--
Type de poches	Poche à rabat
Capuchon	Attaché
Longueur	48"
Fermeture	Fermeture éclair
Construction	Résistant à l'eau
Certifications	NFPA 70E, ASTM D6413, ASTM F1891

Instructions d'entretien

Ne pas laver

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-02