



### Données techniques

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Couleur                     | Gris                  |
| Tailles disponibles         | --                    |
| Des emballages              | Paquet en vrac        |
| Emballé                     | 12/Boîte              |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 50.80 x 33.02 x 40.64 |
| Poids du boîtier (kg)       | 8.07                  |
| Pays d'origine              | États Unis            |
| Matériau de la doublure     | ACP, Kevlar           |
| Enduit                      | PVC                   |
| Couleur Enduit              | Black                 |
| Couverture Enduit           | Unilatéral            |
| Adhérence                   | Point                 |
| Jauge                       | 13                    |
| Poignet                     | Poignet de tricot     |
| Protection contre les chocs | --                    |
| Construction                | Tricot sans couture   |
| Certifications              | Conforme à la TAA     |

### Kut Gard®

Gant mixte en tricot sans couture ACP / Kevlar® avec poignée à points en PVC - Léger

- La construction en tricot sans couture offre un confort sans sacrifier la dextérité
- La technologie Proprietary ACP et la coque mélangée en Kevlar® offrent une excellente protection contre la chaleur, les coupures, les lacérations et les abrasions
- La résistance à la chaleur protège la main contre les blessures mineures par la chaleur et les brûlures jusqu'à 350 ° F, Ne pas utiliser près d'une flamme nue
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Les points en PVC offrent une adhérence améliorée et une résistance supplémentaire aux coupures et à l'abrasion
- 100% sans silicone

### Applications

- Résistance aux coupures avec protection légère contre la chaleur
- Applications automobiles
- Opérations de verre

### Données de performance

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| EN 388                                       | -- |
| Niveau EN Abrasion                           | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN         | -- |
| Niveau EN Déchirure                          | -- |
| Niveau EN Perforation                        | -- |
| Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100 | -- |
| Niveau de flamme verticale ASTM F1358        | -- |
| EN 407                                       | -- |

### Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse