



G-Tek® PolyKor® X7™

Gant mixte PolyKor® X7™ tricoté sans couture avec protection contre les chocs et poignée NeoFoam® MicroSurface sur la paume et les doigts

- Une construction sans couture offre un confort et une respirabilité accrus
- La coque mélangée PolyKor® avec la technologie X7™ offre une résistance aux coupures et une durabilité très élevées
- Les revêtements NeoFoam® MicroSurface sont imperméables offrant une adhérence élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
- Entrejambe renforcée du pouce pour prolonger la durée de vie des gants, un confort accru, une résistance accrue à l'abrasion et une durabilité accrue dans une zone à forte usure
- Thermoplastique Rubber (TPR) résistance aux chocs du dos des articulations et des doigts en dispersant l'énergie de la force d'impact loin de l'os, sans sacrifier la dextérité
- Compatible avec l'écran tactile pour permettre à l'utilisateur d'utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants

Applications

- Prise sèche et flexible sécurisée
- Manipulation, assemblage et tri de petites et moyennes pièces et matériaux
- Expédition, réception et emballage
- Opérations d'entretien et de réparation



4X43FP

Données techniques

Couleur	Vert
Tailles disponibles	--
Des emballages	Prêt pour la vente au détail en sac par paire
Emballé	36/Boîte
Dimensions du boîtier (cm)	44.00 x 31.00 x 28.00
Poids du boîtier (kg)	8.60
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	PolyKor X7
Enduit	Neo Foam
Couleur Enduit	Black
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	MicroSurface
Jauge	13
Paume	--
Arrière	--
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	Doigt, Pouce, Dos de la main
Construction	Tricot Sans Couture Enduit, Compatible avec écran tactile
Certifications	--

Données de performance

Catégorie PPE	--
EN 388	4X43FP
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	X
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	3

Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Suspendre pour sécher

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-07