



## Boss® Xtreme

AR Top Grain Goatskin Leather Drivers Gant avec finition Oil Armor™ et doublure para-aramide - TPR Impact Protection

- Indice ARC: ATPV 43 cal/cm2
- Les gants de conducteur sont dotés d'un style enfilant pour offrir un bon ajustement et un bon confort
- La technologie Oil Armor™ est une finition appliquée après le tannage qui améliore la résistance à l'huile et à la saleté
- La technologie Aqua Armor® résiste à l'eau
- La doublure en para-aramide offre une résistance élevée à la traction par rapport à son poids et est intrinsèquement coupée et résistante à la chaleur
- Cousu avec du Kevlar®, ajoutant de la force et de la résistance aux brûlures

## Applications

- Manutention et déplacement de matériaux lourds
- Opérations d'entretien et de réparation
- Utilisation de machines et d'outils lourds



3X22DP

## Données techniques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Couleur                     | Brun  |
| Tailles disponibles         | --  |
| Des emballages              | Prêt pour la vente au détail en sac par paire |
| Emballé                     | 72/Boîte                                      |
| Dimensions du boîtier (cm)  | 53.40 x 40.60 x 38.10                         |
| Poids du boîtier (kg)       | 23.32   |
| Pays d'origine              | Pakistan                                      |
| Cacher                      | Cuir fleur de chèvre                          |
| Paume                       | Cuir  |
| Arrière                     | Cuir  |
| Pouce                       | Clé de voûte                                  |
| Poignet                     | Enfilable                                     |
| Protection contre les chocs | Doigt, Pouce, Dos de la main                  |
| Construction                | Coupé et cousu                                |
| Certifications              | Sans chrome VI                                |

## Données de performance

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Catégorie PPE                        | 4      |
| EN 388                               | 3X22DP |
| Niveau EN Abrasion                   | 3      |
| Niveau de résistance aux coupures EN | X      |
| Niveau EN Déchirure                  | 2      |
| Niveau EN Perforation                | 2      |

## Instructions d'entretien



Ne pas laver