



G-Tek® PosiGrip®

Gant en nylon tricoté sans couture avec revêtement en PVC infusé à l'air sur Palm & Fingers

- Couche de palme en PVC infusée à l'air pour une excellente adhérence sur sol mouillé et sec
- Alternative économique aux couches de palmier en nitrile pour les applications légères générales, idéale pour travailler avec des adhésifs
- La doublure sans couture offre une excellente sensibilité tactile
- Knit Wrist aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
- Bonne résistance aux produits pétroliers
- Résistant à l'abrasion

Applications

- Prise en main améliorée
- Entreposage et manutention des colis
- Applications de construction
- Assemblée générale
- Travaux généraux légers



3131X

Données techniques

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Couleur | Noir |
| Tailles disponibles | -- |
| Des emballages | Paquet en vrac |
| Emballé | 12/Boîte |
| Dimensions du boîtier (cm) | 48.26 x 25.40 x 27.94 |
| Poids du boîtier (kg) | 6.80 |
| Pays d'origine | Chine |
| Matériau de la doublure | Nylon |
| Enduit | PVC |
| Couleur Enduit | Blue |
| Couverture Enduit | Paume et bouts des doigts |
| Adhérence | Mousse |
| Jauge | 15 |
| Poignet | Poignet de tricot |
| Protection contre les chocs | -- |
| Construction | Tricot Sans Couture Enduit |
| Certifications | -- |

Données de performance

| | |
|--------------------------------------|-------|
| EN 388 | 3131X |
| Niveau EN Abrasion | 3 |
| Niveau de résistance aux coupures EN | 1 |
| Niveau EN Déchirure | 3 |
| Niveau EN Perforation | 1 |
| EN 407 | -- |

Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse