



Données techniques



Dynamic™

Gilet en maille détachable bicolore ANSI Type R classe 2 et CSA Z96 avec accès à l'anneau « D »

- Matériau réfléchissant conforme à la norme CSA en perle de verre DYNA-LITE de 4 po
- Matériau en maille de polyester résistant à l'usure conforme à la norme CSA
- Conforme aux exigences CSA Z96-09 et ANSI Class 2 Level 2
- Bande horizontale à 360 degrés autour du corps plus 2 bandes verticales à l'avant et un X à l'arrière offrant au travailleur une protection totale lorsqu'il se déplace pour être vu sous tous les angles
- 2 poches avant intérieures, deux poches avant extérieures et trou de l'anneau en D à l'arrière
- Velcro détachable à 5 points pour une protection supplémentaire (arracher les épaules, arracher les côtés, déchirer le devant)
- Lavable en machine

Applications

- Travaux routiers
- Équipes d'enquête
- Travaux utilitaires
- Travailleurs des chemins de fer et des métros
- Services d'urgence

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE

AMÉRIQUES : +1 (800) 262-5755 | EUROPE : +34-96182-41-48 | AMEA : (ASIE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-17