



G-Tek® PolyKor®

Gant Tricote Sans Couture En Fibre Hppe
Spandex Avec Enduction Polyurethane - Jauge 15

- La maille serrée rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration de la saleté et donne une bonne tactilité.
- Le revêtement en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion.
- Le revêtement robuste résistant à l'abrasion prolonge la durée de vie du gant
- Fibre HPPE / Spandex, ultra confortable et très respirante.
- Les fils HPPE/Spandex offrent une protection exceptionnelle contre les coupures.



4X42BX

Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	6-11
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	PolyKor
Enduit	Polyuréthane
Couleur Enduit	Gray
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Plat
Jauge	15
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot Sans Couture Enduit
Certifications	--

Données de performance

EN 388	4X42BX
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	X
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	2
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	B
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

Instructions d'entretien



Lavage en machine



Température de l'eau 40°C



Ne pas javelliser



Sécher



Chaleur basse