FICHE TECHNIQUE

OBJET: 16-E540

G-Tek® PolyKor®

Gant tricoté sans couture en élasthanne Hppe avec revêtement en polyuréthane - jauge 15

- Le support en Polykor™ tricoté sans couture offre un confort maximal et une excellente respirabilité
- Le revêtement en polyuréthane sur la paume et le bout des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion, prolongeant la durée de vie du gant
- La maille serrée de calibre 15 réduit la pénétration de la saleté et offre une excellente sensibilité tactile
- Compatible avec les écrans tactiles
- Emballage en polysack biodégradable de 12 paires
- La maille serrée rend le gant parfaitement gainant, limite la pénétration de la saleté et donne une bonne tactilité.

EN388

4X43C

Données techniques

Couleur	Blanc
Tailles disponibles	6-11
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau de la doublure	PolyKor
Enduit	Polyuréthane
Couleur Enduit	Gray
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Plat
Jauge	15
Poignet	Sécurité
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot Sans Couture Enduit, Poignet allongé
Certifications	--

Données de performance

EN 388	4X43C
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	X
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	3
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	C
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

Instructions d'entretien

Lavage en machine | Température de l'eau 40°C | Ne pas javelliser | Sécher | Chaleur basse

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-07-23