



### Bond™

Lunettes de sécurité à monture pleine monture avec monture anthracite translucide, verres gris et revêtement anti-rayures / anti-buée

- La conception classique du pont en trou de serrure améliore le confort et l'ajustement
- Le cadre en nylon augmente la flexibilité et le confort
- Le cadre ne contient aucune pièce métallique

### Données techniques

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Couleur                    | Gris foncé                                            |
| Tailles disponibles        | OS                                                    |
| Des emballages             | --                                                    |
| Emballé                    | --                                                    |
| Dimensions du boîtier (cm) | --                                                    |
| Poids du boîtier (kg)      | 0.00                                                  |
| Pays d'origine             | Taiwan                                                |
| Lentilles                  | Claire                                                |
| Style de montures          | Monture complète                                      |
| Couleur de la lentille     | Grey                                                  |
| Forme du visage            | Universel                                             |
| Enduit                     | --                                                    |
| Pont                       | Moulé                                                 |
| Branches                   | --                                                    |
| Dioptrique                 | --                                                    |
| Courbe de base             | 8                                                     |
| Construction               | --                                                    |
| Certifications             | ANSI Z87.1, Conforme à la TAA, EN 166, EN 170, EN 172 |