

FICHE TECHNIQUE

OBJET: 633180



PUMA® Safety

Dash Wheat MID S3 HRO SRC Chaussures de sécurité en composite résistant à la chaleur, antidérapant

- SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC Cette semelle extérieure en caoutchouc résistante à la chaleur et à l'huile de 572 ° F a un design de bande de roulement distinctif avec des canaux pour éliminer les fluides pour une résistance optimale au glissement. Grâce au renforcement du point de rotation, les frottements et donc les signes de fatigue peuvent être considérablement réduits.
- SEMELLE INTERCALAIRE EN EVA Des milliers de minuscules bulles dans cette semelle intermédiaire ultra légère assurent un amorti optimal et améliorent l'action de flexion du pied.
- idCELL L'élément idCELL dans la zone du talon est constitué d'EVA, un matériau très doux qui absorbe les chocs. Il absorbe parfaitement les impacts et les chocs lorsque le talon heurte le sol.
- POINT DE ROTATION La particularité de la semelle est le point de rotation intégré. Ce point dans la région du métatarse interne est la partie la plus sévèrement sollicitée lors de la marche. En renforçant le point de rotation, le frottement et donc la fatigue sont considérablement réduits.
- FAP* FLEXIBLE ANTI-PERFORATION La semelle intermédiaire anti-perforation flexible en fibres synthétiques para-aramides offre une protection ultime du pied contre les objets pénétrants tranchants.
- EVERCUSHION® CUSTOM FIT MID La semelle intérieure respirante, régulatrice d'humidité et de forme anatomique amortit de manière optimale à chaque pas. Le soutien de la voûte plantaire spécialement coordonné permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche.

Données techniques

Couleur	
Tailles disponibles	39-47
Des emballages	
Emballé	
Dimensions du boîtier (cm)	
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau	Cuir
Semelle extérieure	
Type d'orteil	
Bande de roulement	
Hauteur	
Construction	
Certifications	

Données de performance

Exigence de la norme ASTM F2413

Instructions d'entretien



Lavage à la main