



OBJET: 638500





Albatros®

Tofane Noir QI CTX MID S3 ESD WR HRO SRC Embout composite COA. Membrane TEX, chaussures dissipatives électrostatiques, résistantes à la chaleur, antidérapantes, résistantes à l'eau, chaussures de sécurité

- SEMELLE EXTÉRIEURE XTS ANTIDÉRAPANTE Le profil toutterrain de la semelle extérieure en caoutchouc antidérapante et résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C (HRO, SRC) assure un contact optimal avec le sol, en particulier sur les surfaces non pavées. Les crampons larges se nettoient pendant la course (évacuation de la boue) et assurent une flexibilité maximale.
- STABILISATION DES ARTICULATIONS La stabilisation des articulations en carbone s'étend autour du talon, ce qui protège en outre contre les torsions de la cheville et soutient la position du pied dans la chaussure
- QUICK LOCK Appuyez dessus, tournez et la chaussure s'adapte parfaitement au pied - en permanence. Le verrou tournant réglable avec précision du système de laçage QUICK LOCK est aussi simple qu'ingénieux. Si vous tirez sur l'attache, les lacets se détachent. Un autre avantage - utilisable avec des gants.
- FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION FAP® est un matériau non métallique, en particulier pour les chaussures de sécurité, composé de plusieurs couches textiles de fibres extrêmement indéchirables. La semelle intermédiaire FAP® offre plus de confort, de flexibilité, d'isolation contre le froid, d'absorption de l'humidité et des chocs à l'utilisateur.
- evercushion® CUSTOM FIT MID La semelle intérieure evercushion® CUSTOM FIT MID de forme anatomique offre un amorti optimal à chaque pas. Le support de voûte plantaire spécialement ajusté permet le positionnement naturel du pied dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche. Également disponible dans le pack de vente au détail dans les versions LOW et HIGH, pour les

Données techniques

Couleur	
Tailles disponibles	40-47
Des emballages	
Emballé	
Dimensions du boîtier (cm)	
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau	Cuir
Semelle extérieure	
Type d'orteil	
Bande de roulement	
Hauteur	
Construction	
Certifications	

Données de performance

Exigence de la norme ASTM F2413

Instructions d'entretien



pieds étroits ou larges.

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | VOUS APPORTER CE QU'IL Y A DE MIEUX AU MONDE