



Données techniques

Couleur	--
Tailles disponibles	39-48
Des emballages	--
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau	Cuir
Semelle extérieure	--
Type d'orteil	--
Bande de roulement	--
Hauteur	--
Construction	--
Certifications	--

PUMA® Safety

Sierra Nevada LOW Isolation au froid des orteils composites, Isolation thermique, Résistant à la chaleur, Antidérapant, Bottes de sécurité

- **SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC** - Il est évident que le motif robuste de cette semelle extérieure en caoutchouc HRO résistante à l'usure, jusqu'à 572 ° F, a été conçu pour une sécurité et des performances optimales, même sur des terrains non sécurisés. Une tige stabilisatrice est intégrée dans la semelle intermédiaire.
- **Semelle intercalaire en PU** - La semelle intercalaire légère en PU à fixation directe offre un amorti sous le pied, une absorption des chocs et une isolation contre les irrégularités du sol.
- **SCUFF CAP** - Casquette extra haute au-dessus de la pointe pour les porteurs qui s'agenouillent beaucoup dans leur travail.
- **FERMETURE ÉCLAIR** - La fermeture à glissière YKK est utilisée sur les styles de fermeture à glissière latérale de 7 pouces et permet de l'enfiler et de l'enlever facilement. Le rabat anti-poussière fermé derrière la fermeture éclair empêche la perforation de la saleté et de l'humidité et empêche les points de pression désagréables.
- **EVERCUSHION® BA+** - Des performances maximales pour vos chaussures de travail. L'assise plantaire profilée evercushion® BA+ épouse la forme du pied et assure une position naturelle, un soulagement de la pression et une stimulation musculaire. Il est composé de deux couches de polyuréthane expansé respirant de différentes densités avec un matériau d'amorti supplémentaire dans la zone critique du talon et de la balle pour une absorption supérieure des chocs. Un tissu anti-odeurs, anti-transpiration et antidérapant recouvre l'ensemble de la semelle intérieure. Excellent confort et soutien pour faire votre travail.

Données de performance

Exigence de la norme ASTM --
F2413

Instructions d'entretien



Lavage à la main