





Albatros®

Splendid Green Gh LOW S1P ESD HRO SRC Chaussures dissipatives électrostatiques à embout composite, résistantes à la chaleur, antidérapantes, bottes de sécurité

- SEMELLE EXTÉRIEURE XTS TRAIL ANTIDÉRAPANTE La semelle extérieure en caoutchouc facile à nettoyer assure un contact parfait avec le sol. Il est antidérapant et résistant à l'abrasion et à la chaleur jusqu'à 300°C (HRO). Le profil de cale spécialement conçu et les larges rainures de flexion garantissent une flexion optimale, optimisent les propriétés de déplacement de l'eau (effet d'essuieglace) et assurent un maintien sûr sur une grande variété de surfaces.
- IMPULSION. Semelle intermédiaire en mousse® Confort ultime pendant les longues journées de travail. L'innovant IMPULSE. La semelle intercalaire en® deux densités différentes réagit à chacun de vos pas avec une impulsion d'énergie. Ainsi, l'IMPULSE. La FOAM® ne se contente pas de restituer l'énergie, mais offre également un amorti maximal et une excellente stabilité.
- FAP FLEXIBLE ANTI-PENETRATION FAP® est un matériau non métallique, en particulier pour les chaussures de sécurité, composé de plusieurs couches textiles de fibres extrêmement indéchirables. La semelle intermédiaire FAP® offre plus de confort, de flexibilité, d'isolation contre le froid, d'absorption de l'humidité et des chocs à l'utilisateur.
- EMBOUT EN FIBRE DE VERRE Embout composite renforcé de fibre de verre avec plus d'espace pour les orteils, plus léger qu'un capuchon en acier ordinaire, antimagnétique et isolant thermiquement.
- Semelle intérieure comfit® AIR La nouvelle semelle intérieure

Données techniques

Couleur	
Tailles disponibles	36-47
Des emballages	
Emballé	
Dimensions du boîtier (cm)	
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau	Textile
Semelle extérieure	
Type d'orteil	
Bande de roulement	
Hauteur	
Construction	
Certifications	

Données de performance

Exigence de la norme ASTM F2413

Instructions d'entretien



Lavage à la main

PROPIECTION EL DE MILEUX AU MONDE DE CALLER DE MAINTE DE CONTRA DE MILEUX AU MONDE DE CALLER DE LA CONTRA DE MILEUX AU MONDE DE CALLER D

AMEGIQUES intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Blue 18 pleti 8 gal rds intal (800) 26755 | Eula Bl

Ce daturelle das l'acraine organise. Cela alue le pieu a garder sa position.

Ce daturelle das l'acraines de l'extendina l'armosci dis due particular le products, inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer fous les tests ou autres extile autoris a popropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une util marche. La housse textile antidécapante estrés aux odents res que CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-06-15 absorbe l'humidité et est lavable à 30°C.