Albatros®

Aer55 St Noir LOW O1 ESD HRO SRA Chaussures dissipatives électrostatiques, Résistant à la chaleur, Antidérapant, chaussures

- SEMELLE EXTÉRIEURE ANTIDÉRAPANTE - La semelle extérieure en caoutchouc facile à nettoyer assure un contact parfait avec le sol. Il est antidérapant et résistant à l'abrasion ainsi qu'à la chaleur jusqu'à 300°C (HRO). Le profil de cale spécialement conçu et les larges rainures de flexion garantissent une flexion optimale, optimisent les propriétés de déplacement de l'eau (effet d'essuie-glace) et offrent une adhérence ferme sur une grande variété de terrains.
- DOUBLE. IMPULSE MIDSOLE - La semelle intermédiaire intelligente en IMPULSE. FOAM® réagit à chaque pas par une impulsion d'énergie. En conséquence, l'IMPULSE. La mousse® restitue non seulement jusqu'à 55 % de l'énergie, mais assure également un amorti maximal, une excellente stabilité et un confort durable.
- TRICOT® DE SÉCURITÉ - Le tissu textile très flexible et respirant s'adapte parfaitement au pied et s'adapte parfaitement, comme une chaussette. Il assure un ajustement optimal, est à la fois super léger et ultra-résistant.
- FITFRAME® - Design innovant, fonctionnalité élevée et faible poids - pas de problème avec FITFRAME®. Des éléments de renfort soudés sans couture offrent un soutien flexible au pied et, en combinaison avec des tissus respirants, assurent un confort optimal.
- ASSISE PLANTAIRE CONFORT - La semelle intérieure de forme anatomique offre un amorti optimal à chaque pas. Le support de voûte plantaire spécialement conçu permet au pied d'être positionné naturellement dans la chaussure et stimule les muscles lors de la marche.
- EN ISO 20347:2012 - Tous les modèles sont certifiés selon la norme EN ISO 20347:2012 et ont, entre autres, les caractéristiques suivantes : zone fermée du talon, capacité antistatique et d'absorption d'énergie dans la zone du talon. Les chaussures de classe O2 ont en outre une tige résistante à l'eau.

Données techniques

Couleur	Noir
Tailles disponibles	36-47
Des emballages	--
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau	Textile
Semelle extérieure	--
Type d'orteil	--
Bande de roulement	--
Hauteur	--
Construction	--
Certifications	--

Données de performance

Exigence de la norme ASTM F2413	--

Instructions d'entretien

Lavage à la main

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-08-02