



### Albatros®

Ischgl CTX MID O2 WR HRO SRC COA.  
Membrane TEX, résistant à la chaleur,  
antidérapant, résistant à l'eau, bottes

- SEMELLE DE TRAIL XTS ANTIDÉRAPANTE - La semelle extérieure en caoutchouc facile à nettoyer assure un contact parfait avec le sol. Il est antidérapant et résistant à l'abrasion et à la chaleur jusqu'à 300°C (HRO). Le profil de cale spécialement conçu et les larges rainures de flexion garantissent une flexion optimale, optimisent les propriétés de déplacement de l'eau (effet d'essuie-glace) et assurent un maintien sûr sur une grande variété de surfaces.
- IMPULSION. SEMELLE INTERCALAIRE EN MOUSSE® - L'innovante IMPULSE. La semelle intercalaire FOAM® réagit à chacun de vos pas avec une impulsion d'énergie. IMPULSION. FOAM® offre tout : Un amorti maximal avec un retour d'énergie optimal ainsi qu'une excellente stabilité et un confort durable.
- COA. MEMBRANE TEX® - La membrane high-tech durable, résistante à l'eau et au vent est particulièrement respirante et protège le pied de l'engorgement grâce à une structure de tissu microporeuse. La membrane évacue la transpiration et l'humidité vers l'extérieur. Ce qui reste, c'est une sensation de pied agréablement sèche et confortable.
- EN ISO 20347:2012 - Tous les modèles sont certifiés selon la norme EN ISO 20347:2012 et ont, entre autres, les caractéristiques suivantes : zone fermée du talon, capacité antistatique et d'absorption d'énergie dans la zone du talon. Les chaussures de classe O2 ont en outre une tige résistante à l'eau.

### Données techniques

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Couleur                    | Noir  |
| Tailles disponibles        | 36-47 |
| Des emballages             | --    |
| Emballé                    | --    |
| Dimensions du boîtier (cm) | --    |
| Poids du boîtier (kg)      | 0.00  |
| Pays d'origine             | Chine |
| Matériau                   | Cuir  |
| Semelle extérieure         | --    |
| Type d'orteil              | --    |
| Bande de roulement         | --    |
| Hauteur                    | --    |
| Construction               | --    |
| Certifications             | --    |

### Données de performance

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Exigence de la norme ASTM | -- |
| F2413                     |    |

### Instructions d'entretien



Lavage à la  
main