



Données techniques

Couleur	--
Tailles disponibles	39-48
Des emballages	--
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	Chine
Matériau	Textile
Semelle extérieure	--
Type d'orteil	Composite
Bande de roulement	--
Hauteur	--
Construction	--
Certifications	--

Données de performance

Exigence de la norme ASTM F2413	--
---------------------------------	----

PUMA® Safety

SLIDE GRIS/VERT LOW S1PS ESD FO HRO SR

- **SEMELLE MOTION PWR** - La semelle MOTION PWR est la pièce maîtresse de notre nouvelle ligne de chaussures de sécurité athlétique PUMA. Le PWR. La semelle intermédiaire FOAM®, notre dernière technologie de mousse performante de haute qualité, offre une réactivité maximale pour un poids plume. Résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, les différentes zones de bande de roulement de notre semelle extérieure assurent une adhérence optimale.
- **PWR. FOAM®** - La dernière innovation de la course de compétition de haut niveau, conçue et évoluée pour le secteur des chaussures de sécurité. Notre processus de fabrication avancé transforme le REP. PERLES® dans une semelle extérieure ultra-légère et élastique en permanence avec un retour d'énergie exceptionnel et durable allant jusqu'à 70 %.
- **FAP® LITE - FLEXIBLE ANTI-PERFORATION** - La dernière génération de protection contre les perforations sans métal : • 50 % plus léger • très grande flexibilité • meilleur amorti et élasticité à la pression • effet rafraîchissant grâce à la respirabilité et à l'absorption de la transpiration
- **SEMELLE INTÉRIEURE EVERCUSHION® MMT** - Avec sa mousse spécialement développée, légère et particulièrement à pores ouverts, la semelle intérieure evercushion® MMT est équipée d'une gestion supérieure de l'humidité (technologie de gestion de l'humidité - MMT). Il offre un amorti extrême, soulage les articulations et les muscles et est respirant. La doublure textile antidérapante maintient la chaussure parfaitement positionnée dans la chaussure.