FICHE TECHNIQUE

OBJET: 16-3218

EN388

4X42B

G-Tek® X-Treme

Gant en tricot mélangé XREY® sans couture 18G avec poignée en mousse de nitrile enduit sur la paume et les doigts - Coupe B.

- Sans verre ni acier, éliminant les irritations et réduisant les émissions de CO2.
- Revêtement de paume en mousse durable qui excelle dans des conditions sèches, humides ou huileuses. Exceller dans toutes les conditions.
- Dextérité exceptionnelle
- Echantillon : 18
- La fibre XREY™ a été spécialement développée pour fournir un produit plus léger, plus confortable et résistant aux coupures en supprimant le besoin d'acier ou de fibre de verre tout en offrant des niveaux de performance ultra-élevés
- Revêtement : Mousse de nitrile

Données techniques

Couleur	Gris
Tailles disponibles	6-11
Des emballages	Paquet en vrac
Emballé	--
Dimensions du boîtier (cm)	--
Poids du boîtier (kg)	0.00
Pays d'origine	--
Matériau de la doublure	Fil de conception sépciale
Enduit	Nitrile
Couleur Enduit	Black
Couverture Enduit	Paume et bouts des doigts
Adhérence	Mousse
Jauge	18
Poignet	Poignet de tricot
Protection contre les chocs	--
Construction	Tricot Sans Couture Enduit, Compatible avec écran tactile, Pouce Renforcé
Certifications	Conforme à la TAA

Données de performance

EN 388	4X42B
Niveau EN Abrasion	4
Niveau de résistance aux coupures EN	X
Niveau EN Déchirure	4
Niveau EN Perforation	2
Niveau de résistance aux coupures EN TDM-100	B
Niveau de flamme verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

Instructions d'entretien

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Protective Industrial Products, Inc. (PIP) et ne peuvent être utilisés ou reproduits sans autorisation. Les utilisateurs de produits doivent effectuer tous les tests ou autres évaluations appropriés pour déterminer l'adéquation des produits PIP à un usage particulier ou à une utilisation dans un environnement particulier. PIP DÉCLINE TOUTE GARANTIE AUTRES QUE CELLES EXPRESSÉMENT FOURNIES. 2025-08-24