



### QRP® PolyTuff®

Guanto in poliuretano solvente - 8 mil

- Confezionato per applicazioni ISO 5 (Classe 100)
- Resistente agli agenti chimici, agli agenti chimici e ai solventi - poliuretano con processo a solvente, senza zolfo
- Protezione da solventi clorurati (MeCL e TCE), acetone, xilene, freon e alcool isopropilico
- Eccellente resistenza a forature, strappi e abrasioni, unita ad un'elevata sensibilità tattile
- Design ergonomico della curva di comfort specifico per la mano
- Conformità RoHS
- Soddisfa o supera tutti i requisiti applicabili di IEST-RP-CC005.4

### Dati tecnici

Colore	Chiaro
Taglie disponibili	--
Confezione	Confezione imballata
Imballaggio	1/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	43.18 x 20.32 x 12.70
Peso del cartone (kg)	1.36
Paese di origine	Giappone
Polimero	Poliuretano
Preso	Liscio
Polso	Dritto
Lunghezza	12"
Polvere	Senza polvere
Spessore	8 Mil
Costruzione	Non rinforzato
Certificazioni	Conforme TAA

### Dati sulle prestazioni

Camera bianca ISO	ISO 5 (Class 100)
Resistente alla temperatura	--
Proprietà di controllo statico	--