



ESD

### Dati tecnici

Colore	Nero
Taglie disponibili	XL-9
Confezione	Confezione imballata
Imballaggio	10 Borse/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	43.18 x 20.32 x 12.70
Peso del cartone (kg)	1.13
Paese di origine	Giappone
Polimero	Poliuretano
Preso	Liscio
Polso	Dritto
Lunghezza	12"
Polvere	Senza polvere
Spessore	4 Mil
Costruzione	Non rinforzato, Sicuro ESD
Certificazioni	Conforme TAA

### QRP® PolyTuff®

Guanto in poliuretano elettrostatico dissipativo (ESD) - 4 mil

- Confezionato per applicazioni ISO 5 (Classe 100)
- Il robusto e trasparente film in poliuretano PolyTuff (1,5 mil) offre un elevato grado di sensibilità tattile
- Poliuretano resistente al processo a solvente, privo di zolfo, senza dispersione di carbonio
- Design ergonomico della curva di comfort specifico per la mano
- Dissipativo statico 10(6) ohm
- Da utilizzare con dispositivi sensibili all'elettricità statica di Classe I e Classe II
- Conformità sicura ESD a ANSI/ESD S20.20-2014
- Conforme agli standard ASTM e IEST-RP-CC005.3
- Conformità RoHS

### Dati sulle prestazioni

Camera bianca ISO	ISO 5 (Class 100)
Resistente alla temperatura	--
Proprietà di controllo statico	Static Dissipative

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO**

AMERICHE: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-07-04