



ESD

Dati tecnici

Colore	Bianco
Taglie disponibili	S-XL
Confezione	Confezione imballata
Imballaggio	14400/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	48.26 x 25.40 x 30.48
Peso del cartone (kg)	8.62
Paese di origine	Vietnam
Polimero	Nitrile
Presa	Liscio
Spessore	3.5 Mil
Polvere	Senza polvere
Costruzione	Sicuro ESD
Certificazioni	--

QRP® Qualatrile®

Lettoni per dita sigillati sottovuoto senza lattice nitrile ISO 5 (Classe 100)

- Confezionato per applicazioni ISO 5 (Classe 100)
- Resistenza superficiale media di 5 x 10(9) ohm per unità quadrata
- Per l'uso con dispositivi sensibili all'elettricità statica di Classe II (soglie superiori a 1000 V)
- Esclusiva busta stand-up per una facile identificazione del prodotto
- Conformità sicura ESD secondo ANSI/ESD S20.20-2014
- Per l'uso con dispositivi sensibili all'elettricità statica di Classe II (soglie superiori a 1000 V)
- Conforme alla direttiva RoHS
- Processo polare P3

Dati sulle prestazioni

Camera bianca ISO	ISO 5 (Class 100)
Resistente alla temperatura	--
Proprietà di controllo statico	Static Dissipative