# G-Tek® PolyKor®

## Guanto in maglia mista PolyKor® senza cuciture con impugnatura in schiuma rivestita in nitrile su palmo e dita - Compatibile con touchscreen - Calibro 18

- La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità
- Il guscio PolyKor™ è leggero e offre un'eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio
- Il nitrile è un composto di gomma sintetica che offre un'eccellente resistenza alla perforazione, allo strappo e all'abrasione
- I rivestimenti in schiuma di nitrile sono traspiranti e durevoli, progettati con una struttura cellulare che disperde i fluidi al contatto per una migliore presa
- Cavallo del pollice rinforzato per una maggiore durata del guanto, un maggiore comfort, una maggiore resistenza all'abrasione e una maggiore durata in un'area ad alta usura
- Compatibile con touchscreen per consentire all'utente di utilizzare un telefono o un dispositivo touch screen senza rimuovere i guanti

## Applicazioni

- Presa asciutta sicura e resistente all'olio
- Manipolazione e assemblaggio di parti e materiali di medie e grandi dimensi
- Fabbricazione di metallo
- Manutenzione e riparazione di attrezzature meccaniche
- Fissaggio e ancoraggio da pesanti a medi

EN388

4X42D ESD

## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Colore | Grigio |
| Taglie disponibili | 6-11 |
| Confezione | Imbustato al paio |
| Imballaggio | 6 Dozzina/Scatola |
| Dimensioni del cartone (cm) | 35.00 x 28.00 x 26.00 |
| Peso del cartone (kg) | 3.20 |
| Paese di origine | Cina |
| Materiale supporto | PolyKor |
| Spalmatura | Nitrile |
| Colore spalmatura | Black |
| Copertura spalmatura | Palmo e dita |
| Presa | Spugna |
| Calibro | 18 |
| Polso | Polsino cucito |
| Protezione dagli urti | -- |
| Costruzione | Senza cuciture, Compatibile con schermo tattile, Sicuro ESD |
| Certificazioni | -- |

## Dati sulle prestazioni

| | |
|---|---|
| EN 388 | 4X42D |
| Abrasione EN | 4 |
| Taglio (2003) | X |
| Strappo EN | 4 |
| Perforazione EN | 2 |
| Taglio TDM-100 EN | D |
| Livello di fiamma verticale ASTM F1358 | -- |
| EN 407 | -- |

## Istruzioni per la manutenzione

Lavaggio in lavatrice | Temperatura dell'acqua 40°C | Non candeggiare | Asciugare in asciugatrice | Fuoco basso



Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-08-25