SCHEDA TECNICA

ARTICOLO: 33-VRX180

G-Tek® VR-X™

Guanto in nylon lavorato a maglia senza cuciture con rivestimento di protezione barriera avanzato in poliuretano su tutta la mano - touchscreen

- La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità
- Calotta in misto nylon, dotata di una fodera ultrasottile calibro 18 per una destrezza eccezionale
- I rivestimenti in poliuretano VR-X forniscono una protezione barriera avanzata, il rivestimento trattato assume le proprietà superficiali della fodera del guanto fornendo una presa tattile in condizioni di bagnato, asciutto e leggermente oleoso, ideale per applicazioni che richiedono destrezza per una manipolazione precisa
- A prova di liquidi, testato per perdite d'aria - EN374-2
- Protezione barriera antibatterica e antivirale secondo il metodo di prova ISO 20743:2013 e EN374-5
- Sicuro ESD, resistenza superficiale per ESD S11.11 Intervallo dissipativo statico a 10^8 ohm, 12% di umidità relativa, 48 ore @100Volts

Applicazioni

- Rivestimento sottile, buona presa per una manipolazione ad alta destrezza
- Movimentazione di piccole parti
- Operazioni di manutenzione e riparazione
- Controllo qualità e ispezione

EN388 EN374-5 D6978-05

3111XX VIRUS FEN ESD

Dati tecnici

Colore	Nero
Taglie disponibili	6-11
Confezione	Imbustato al paio
Imballaggio	12 Dozzina/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	48.00 x 31.00 x 29.00
Peso del cartone (kg)	5.40
Paese di origine	Cina
Materiale supporto	Nylon
Spalmatura	Poliuretano
Colore spalmatura	Black
Copertura spalmatura	Intera mano
Presa	Spugna
Calibro	18
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli urti	--
Costruzione	Supporto senza cuciture, Compatibile con schermo tattile, Sicuro ESD
Certificazioni	Senza silicone, ANSI/ESD S11.11, Protezione dal Fentanil

Dati sulle prestazioni

EN 388	3111XX
Abrasione EN	3
Taglio (2003)	1
Strappo EN	1
Perforazione EN	1
EN 407	--

Istruzioni per la manutenzione

Lavaggio in lavatrice | Temperatura dell'acqua 40°C | Non candeggiare | Asciugare in asciugatrice | Fuoco basso

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-08-24