Kilimanjaro™

Elmetto a tesa intera di tipo II con scocca in HDPE, sospensione tessile a 4 punti, regolazione a cricchetto a ruota e sottogola a 4 punti

- La scocca leggera in HDPE realizzata con polietilene ad alta densità (HDPE) stabilizzato ai raggi UV riduce l'affaticamento del lavoratore
- La fodera in schiuma EPS fornisce protezione anteriore, posteriore e laterale da urti e penetrazioni
- Sospensione a sgancio rapido a 4 punti con robuste cinghie in tessuto e imbottitura comfort della corona per una vestibilità comoda e sicura
- Fascia antisudore in schiuma sostituibile e antisfregamento per il massimo assorbimento del sudore
- Sistema di regolazione della ruota SURE LOCK per la regolazione della taglia con una sola mano
- Impostazioni precise di regolazione dell'altezza per garantire la giusta profondità

Dati tecnici

Colore	Bianco, Giallo, Nero, Verde scuro, Arancio Hi-Vis, Giallo Hi-Vis, Blu marino, Arancio, Rosso, Reale, Cielo blu, Grigio, Rosa, Argento
Taglie disponibili	--
Confezione	Uno per borsa
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	66.04 x 39.37 x 72.39
Peso del cartone (kg)	7.25
Paese di origine	Canada
Materiale involucro	HDPE
Involucro	Senza ventilazione
Stile bordo	Tesa larga
Lunghezza bordo	Standard
Regolazione della taglia	Cricchetto
Sospensione	Nastro in Nylon 4 punti
Cinturino per mento	Poliestere 4 punti
Fascia assorbente	Schiuma di feltro foderato
Gamma di dimensioni	53cm-63cm
Costruzione	--
Certificazioni	ANSI/ISEA Z89.1, Certificato CSA Z94.1, Conforme TAA

Dati sulle prestazioni

Tipo ANSI	Type II
Classe elettrica	Class E

Istruzioni per la manutenzione

L'unità può essere pulita con sapone e acqua tiepida e asciugata con un panno morbido. Il casco non deve essere pulito con detergenti chimici o abrasivi. Il casco deve essere conservato al riparo dalla luce solare diretta, lontano da sostanze chimiche e non esposto a temperature estreme.

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-08-21