SCHEDA TECNICA

ARTICOLO: 48-L140Y

EN388 1X11X

EN374 KLMPST

Assurance®

Lattice non supportato, floccaggio foderato con impugnatura a nido d'ape - 14 Mil

- Fornisce resistenza ad acidi, alcali, alcoli, sali, chetoni e grassi animali
- La fodera floccata offre maggiore comfort e facilità di calzata
- Motivo a nido d'ape per una presa migliorata
- Il polsino arrotolato aggiunge ulteriore resistenza al bordo del polsino per una maggiore durata del guanto e previene il deflusso dei liquidi
- Senza silicone

Applicazioni

- Trasformazione dei prodotti alimentari
- Manipolazione chimica
- Raffinazione chimica
- Pulizia
- Bidella

Dati tecnici

Colore	Giallo
Taglie disponibili	--
Confezione	Confezione sfusa
Imballaggio	12/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	32.00 x 27.60 x 28.00
Peso del cartone (kg)	8.38
Paese di origine	Sri Lanka
Polimero	Latex
Spessore	14 Mil
Fodera	Floccato
Lunghezza	12"
Polso	Avvolto
Presa	Alveolato
Immersione	--
Costruzione	Non rinforzato
Certificazioni	Senza silicone

Dati sulle prestazioni

EN 374	KLMPST
EN 388	1X11X
Abrasione EN	1
Taglio (2003)	X
Strappo EN	1
Perforazione EN	1
EN 374-5	--

Istruzioni per la manutenzione

Non lavare

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-07-02