SCHEDA TECNICA

ARTICOLO: 56-3170

EN388

4121X

ArmorLite®

Guanto immerso in nitrile con fodera interlock e finitura strutturata su palmo, dita e nocche - Polso a maglia

- I guanti della serie Armor™ presentano una combinazione unica di basso peso del deposito del rivestimento ed elevata resistenza all'abrasione e offrono l'usura di guanti con rivestimento in nitrile più pesanti e voluminosi senza sacrificare flessibilità e sensibilità tattile
- ActiFresh™ trattato per ridurre germi e odori
- Sottilmente rivestito di nitrile blu su fodera interlock di cotone
- Comodo e flessibile, offre un'eccellente destrezza
- Il rivestimento testurizzato offre un'ottima presa
- Lavabili

Applicazioni

- Presa asciutta sicura e resistente all'olio
- Manipolazione e assemblaggio di parti e materiali
- Manutenzione e riparazione dell'attrezzatura
- Pulizia delle parti
- Fissaggio e ancoraggio

Dati tecnici

Colore	Naturale
Taglie disponibili	--
Confezione	Confezione sfusa
Imballaggio	6/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	27.00 x 27.00 x 35.00
Peso del cartone (kg)	6.10
Paese di origine	Sri Lanka
Polimero	Nitrile
Spessore	--
Fodera	Interlock
Lunghezza	--
Polso	Polsino cucito
Presa	Tramati
Immersione	--
Costruzione	Tessuto grezzo, Tessuto immerso
Certificazioni	Senza lattice

Dati sulle prestazioni

EN 388	4121X
Abrasione EN	4
Taglio (2003)	1
Strappo EN	2
Perforazione EN	1
EN 374-5	--

Istruzioni per la manutenzione

Non lavare

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-05-10