



ArmorFlex®

Guanto immerso in nitrile con fodera interlock e finitura liscia su palmo, dita e nocche - Polso a maglia

- I guanti della serie Armor™ presentano una combinazione unica di basso peso del deposito del rivestimento ed elevata resistenza all'abrasione e offrono l'usura di guanti con rivestimento in nitrile più pesanti e voluminosi senza sacrificare flessibilità e sensibilità tattile
- ActiFresh™ trattato per ridurre germi e odori
- Destrezza, resistenza chimica e al taglio superiori
- Il mantello di palma offre flessibilità e ventilazione
- Ottimo per la movimentazione di piccole parti oleose
- Protezione economica efficace

Applicazioni

- Presa asciutta sicura e resistente all'olio
- Manipolazione e assemblaggio di parti e materiali
- Manutenzione e riparazione dell'attrezzatura
- Pulizia delle parti
- Fissaggio e ancoraggio

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Colore | Naturale |
| Taglie disponibili | -- |
| Confezione | Confezione sfusa |
| Imballaggio | 6/Scatola |
| Dimensioni del cartone (cm) | 36.50 x 28.50 x 24.50 |
| Peso del cartone (kg) | 4.60 |
| Paese di origine | Pakistan |
| Polimero | Nitrile |
| Spessore | -- |
| Fodera | Interlock |
| Lunghezza | -- |
| Polso | Polsino cucito |
| Presca | Liscio |
| Immersione | -- |
| Costruzione | Tessuto grezzo, Tessuto immerso |
| Certificazioni | -- |

Dati sulle prestazioni

| | |
|-----------------|----|
| EN 388 | -- |
| Abrasione EN | -- |
| Taglio (2003) | -- |
| Strappo EN | -- |
| Perforazione EN | -- |
| EN 374-5 | -- |

Istruzioni per la manutenzione



Non lavare