



### G-Tek®

Guanto in poliestere senza cuciture Hi-Vis con impugnatura piatta rivestita in poliuretano su palmo e dita

- Il guscio in poliestere in maglia senza cuciture offre maggiore comfort, destrezza e traspirabilità delle dita
- I rivestimenti in poliuretano assumono le proprietà superficiali della fodera del guanto fornendo una presa tattile in condizioni asciutte e leggermente oleose, ideali per applicazioni che richiedono destrezza per una manipolazione precisa
- La colorazione Hi-Vis rende questo prodotto molto facile da vedere
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Schienale traspirante per il massimo comfort
- Coppia confezionata per facilitare la distribuzione

### Applicazioni

- Rivestimento sottile, buona presa per una manipolazione ad alta destrezza
- Movimentazione di piccole parti
- Operazioni di manutenzione e riparazione
- Controllo qualità e ispezione



3131AX

### Dati tecnici

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Colore                      | Giallo Hi-Vis           |
| Taglie disponibili          | --                      |
| Confezione                  | Imbustato al paio       |
| Imballaggio                 | 25/Scatola              |
| Dimensioni del cartone (cm) | 63.00 x 30.00 x 46.00   |
| Peso del cartone (kg)       | 10.50                   |
| Paese di origine            | Cina                    |
| Materiale supporto          | Poliestere              |
| Spalmatura                  | Poliuretano             |
| Colore spalmatura           | Hi-Vis Yellow           |
| Copertura spalmatura        | Palmo e dita            |
| Presa                       | Piatto                  |
| Calibro                     | 13                      |
| Polso                       | Polsino cucito          |
| Protezione dagli urti       | --                      |
| Costruzione                 | Supporto senza cuciture |
| Certificazioni              | Senza silicone          |

### Dati sulle prestazioni

|                 |        |
|-----------------|--------|
| EN 388          | 3131AX |
| Abrasione EN    | 3      |
| Taglio (2003)   | 1      |
| Strappo EN      | 3      |
| Perforazione EN | 1      |
| EN 407          | --     |

### Istruzioni per la manutenzione



Lavaggio in lavatrice



Temperatura dell'acqua 40°C



Non candeggiare



Asciugare in asciugatrice



Fuoco basso

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO**

AMERICHE: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-07-03