



G-Tek® 3GX®

Guanto misto diamante in Dyneema® senza cuciture con impugnatura piatta rivestita in poliuretano su palmo e dita

- La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità
- Il guscio in Dyneema®, Nylon & Spandex è leggero e offre un'eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio
- I rivestimenti in poliuretano assumono le proprietà superficiali della fodera del guanto fornendo una presa tattile in condizioni asciutte e leggermente oleose, ideali per applicazioni che richiedono destrezza per una manipolazione precisa
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Orli codificati a colori per una facile identificazione delle taglie
- Lavabile, resistente agli agenti chimici, all'acqua e alla luce ultravioletta

Applicazioni

- Rivestimento sottile, buona presa per una manipolazione ad alta destrezza
- Operazioni di manutenzione e riparazione
- Manipolazione, assemblaggio e smistamento di parti e materiali di piccole e
- Spedizione, ricezione e imballaggio



4442CX

Dati tecnici

Colore	Bianco
Taglie disponibili	--
Confezione	Imbustato al paio
Imballaggio	6/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	30.00 x 32.00 x 36.00
Peso del cartone (kg)	5.20
Paese di origine	Cina
Materiale supporto	Dyneema Diamond
Spalmatura	Poliuretano
Colore spalmatura	Gray
Copertura spalmatura	Palmo e dita
Presa	Piatto
Calibro	13
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli urti	--
Costruzione	Supporto senza cuciture
Certificazioni	--

Dati sulle prestazioni

EN 388	4442CX
Abrasione EN	4
Taglio (2003)	4
Strappo EN	4
Perforazione EN	2
Taglio TDM-100 EN	C
Livello di fiamma verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

Istruzioni per la manutenzione



Lavaggio in lavatrice



Temperatura dell'acqua 40°C



Non candeggiare



Asciugare in asciugatrice



Fuoco basso