



G-Tek® KEV™

Guanto in Kevlar / Elastan® DuPont™ senza cuciture con impugnatura piatta rivestita in poliuretano su palmo e dita

- La costruzione a maglia senza cuciture offre comfort senza sacrificare la destrezza
- Il guscio in fibra di Kevlar® ed elastan offre un'elevata resistenza alla trazione rispetto al suo peso, è intrinsecamente resistente al taglio e non si scioglie, non si accende o conduce elettricità
- I rivestimenti in poliuretano assumono le proprietà superficiali della fodera del guanto fornendo una presa tattile in condizioni asciutte e leggermente oleose, ideali per applicazioni che richiedono destrezza per una manipolazione precisa
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Orli codificati a colori per una facile identificazione delle taglie
- Lavabile per una maggiore durata e per ridurre i costi di sostituzione

Applicazioni

- Rivestimento sottile, buona presa per una manipolazione ad alta destrezza
- Operazioni di manutenzione e riparazione
- Manipolazione, assemblaggio e smistamento di parti e materiali di piccole e
- Spedizione, ricezione e imballaggio



4231BX

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Colore | Giallo |
| Taglie disponibili | -- |
| Confezione | Confezione sfusa |
| Imballaggio | 12/Scatola |
| Dimensioni del cartone (cm) | 51.00 x 31.00 x 39.00 |
| Peso del cartone (kg) | 8.00 |
| Paese di origine | Cina |
| Materiale supporto | Kevlar |
| Spalmatura | Poliuretano |
| Colore spalmatura | Gray |
| Copertura spalmatura | Palmo e dita |
| Presa | Piatto |
| Calibro | 13 |
| Polso | Polsino cucito |
| Protezione dagli urti | -- |
| Costruzione | Supporto senza cuciture |
| Certificazioni | -- |

Dati sulle prestazioni

| | |
|--|--------|
| EN 388 | 4231BX |
| Abrasiono EN | 4 |
| Taglio (2003) | 2 |
| Strappo EN | 3 |
| Perforazione EN | 1 |
| Taglio TDM-100 EN | B |
| Livello di fiamma verticale ASTM F1358 | -- |
| EN 407 | -- |

Istruzioni per la manutenzione



Lavaggio in lavatrice



Temperatura dell'acqua 40°C



Non candeggiare



Asciugare in asciugatrice



Fuoco basso