



### MaxiFlex® Elite™

Guanto in nylon a maglia senza cuciture ultra leggero con impugnatura in microschiuma rivestita in nitrile su palmo e dita

- I rivestimenti in nitrile MicroFoam sono compatibili con oli leggeri e offrono una buona presa e un'eccellente resistenza all'abrasione
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Traspirabilità ancora più efficiente - Il calore della mano viaggia più velocemente attraverso la superficie traspirante grazie al fatto che è il 35% più sottile di qualsiasi altro guanto in schiuma tradizionale che consente di respirare il 40% in modo più efficiente rispetto a guanti simili
- Traspirabilità a 360° - Il rivestimento brevettato in nitrile microschiuma offre traspirabilità a 360°, rendendolo il guanto più traspirante oggi sul mercato
- 30% più sottile - Rispetto ai tradizionali guanti in schiuma di nitrile presenti sul mercato, pur offrendo prestazioni meccaniche simili a Guanti tradizionali in schiuma di nitrile
- Ultra Light Weight Liner - L'uso di un rivestimento ultra leggero utilizzato per produrre polpastrelli lisci e arrotondati, massimizzando la sensibilità della punta delle dita

### Applicazioni

- Massima traspirabilità, comfort e durata
- Manutenzione e riparazione leggera
- Controllo qualità e ispezione



4121X

### Dati tecnici

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Colore                      | Blu   |
| Taglie disponibili          | 6-11  |
| Confezione                  | Confezione sfusa  |
| Imballaggio                 | 12 Dozzina/Scatola  |
| Dimensioni del cartone (cm) | 50.00 x 29.50 x 27.00                                       |
| Peso del cartone (kg)       | 5.30  |
| Paese di origine            | Sri Lanka   |
| Materiale supporto          | Nylon, Elastam  |
| Spalmatura                  | Nitrile   |
| Colore spalmatura           | Blue  |
| Copertura spalmatura        | Palmo e dita  |
| Presa                       | Micro-spugna  |
| Calibro                     | 18  |
| Polso                       | Polsino cucito  |
| Protezione dagli urti       | --  |
| Costruzione                 | Supporto senza cuciture,<br>Compatibile con schermo tattile |
| Certificazioni              | Contacto alimentare, Senza<br>silicone, Senza lattice       |

### Dati sulle prestazioni

|                 |       |
|-----------------|-------|
| EN 388          | 4121X |
| Abrasione EN    | 4     |
| Taglio (2003)   | 1     |
| Strappo EN      | 2     |
| Perforazione EN | 1     |
| EN 407          | --    |

### Istruzioni per la manutenzione

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| Lavaggio in lavatrice   | Temperatura dell'acqua 40°C   | Non candeggiare   | Asciugare in asciugatrice   | Fuoco basso   |