



### Kut Gard®

Guanto misto in maglia ACP / DuPont™ Kevlar® senza cuciture - Peso medio

- La costruzione a maglia senza cuciture offre comfort senza sacrificare la destrezza
- La miscela brevettata ACP / Kevlar® è eccezionalmente confortevole, offre il doppio della resistenza al taglio rispetto alle tradizionali maniche para-aramidiche ed è intrinsecamente resistente alla fiamma
- La resistenza al calore protegge la mano da calore minore e ustioni fino a 350°F, Non usare vicino a fiamme libere
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- 100% senza silicone
- Orli codificati a colori per una facile identificazione delle taglie

### Applicazioni

- Resistenza al taglio con protezione dal calore leggero
- Applicazioni automobilistiche
- Operazioni di vetro

### Dati tecnici

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Colore                      | Verde                        |
| Taglie disponibili          | --                           |
| Confezione                  | Confezione sfusa             |
| Imballaggio                 | 6/Scatola                    |
| Dimensioni del cartone (cm) | 30.48 x 30.48 x 30.48        |
| Peso del cartone (kg)       | 3.63                         |
| Paese di origine            | Stati Uniti                  |
| Materiale supporto          | ACP, Kevlar                  |
| Spalmatura                  | Senza fodera                 |
| Calibro                     | 10                           |
| Polso                       | Polsino cucito               |
| Nascondere                  | --                           |
| Protezione dagli urti       | --                           |
| Costruzione                 | Senza cuciture               |
| Certificazioni              | Senza silicone, Conforme TAA |

### Dati sulle prestazioni

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| EN 388                                 | -- |
| Abrasione EN                           | -- |
| Taglio (2003)                          | -- |
| Strappo EN                             | -- |
| Perforazione EN                        | -- |
| Taglio TDM-100 EN                      | -- |
| Livello di fiamma verticale ASTM F1358 | -- |
| EN 407                                 | -- |

### Istruzioni per la manutenzione

|                       |                             |                 |                           |              |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
|                       |                             |                 |                           |              |
| Lavaggio in lavatrice | Temperatura dell'acqua 55°C | Non candeggiare | Asciugare in asciugatrice | Calore medio |