



MaxiFlex® Cut™

Guanto in filato ingegnerizzato senza cuciture con impugnatura in microschiuma rivestita in nitrile premium su Palm & Fingers - Compatibile con touchscreen

- Fibre innovative - acquistiamo i nostri ingredienti di base per sviluppare i nostri filati e fibre unici ad alte prestazioni che offrono protezione dal taglio pur mantenendo elevati livelli di comfort.
- Rinforzo - tra il pollice e l'indice, migliora la resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto in un'area intrinsecamente debole.
- Traspirabilità a 360° - Il rivestimento brevettato in microschiuma di nitrile offre traspirabilità a 360°, rendendolo il guanto più traspirante oggi sul mercato. Compatibile con touchscreen per consentire all'utente di utilizzare un telefono o un dispositivo touch screen senza rimuovere i guanti
- Forma, vestibilità e sensazione - imita la "mano a riposo", riducendo l'affaticamento della mano e aumentando il comfort. Ultima tecnologia di maglieria - utilizzata per produrre polpastrelli lisci e arrotondati, migliorando la sensibilità della punta delle dita. Penetrazione costante del liner - dal nitrile, lasciando solo il rivestimento morbido appoggiato contro la pelle.
- La presa ottimizzata fornita attraverso la nostra finitura a micro-tazza, consente una presa controllata.
- Tutti gli ingredienti utilizzati nella produzione e nella costruzione di questo prodotto sono conformi alla legislazione REACH. Questo guanto è stato lavato prima dell'imballaggio finale rendendolo pulito e sicuro per l'uso.

Applicazioni

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE MECCANICHE | AMERICHE: 41 (800) 282-9759 | EUROPA: 43 (34) 96182-4148 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

• Movimentazione, assemblaggio e smistamento

• Finitura e ispezione delle parti

• Applicazioni industriali

• Lavori di costruzione di precisione



4331BX

Dati tecnici

Colore	Verde
Taglie disponibili	6-12
Confezione	Confezione sfusa
Imballaggio	6 Dozzina/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Peso del cartone (kg)	3.55
Paese di origine	Sri Lanka
Materiale supporto	Filato artificiale
Spalmatura	Nitrile
Colore spalmatura	Black
Copertura spalmatura	Palmo e dita
Presa	Micro-spugna
Calibro	18
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli urti	--
Costruzione	Supporto senza cuciture, Pollice rinforzato, Compatibile con schermo tattile
Certificazioni	Contatto alimentare, Senza silicone, Senza lattice

Dati sulle prestazioni

EN 388	4331BX
Abrasione EN	4
Taglio (2003)	3
Strappo EN	3
Perforazione EN	1
Taglio TDM-100 EN	B
Livello di fiamma verticale ASTM F1358	--
EN 407	--