SCHEDA TECNICA

ARTICOLO: 34-8743

EN388

4331BX

Dati tecnici

Colore	Verde
Taglie disponibili	6-12
Confezione	Confezione sfusa
Imballaggio	6 Dozzina/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Peso del cartone (kg)	3.55
Paese di origine	Sri Lanka
Materiale supporto	Filato artificiale
Spalmatura	Nitrile
Colore spalmatura	Black
Copertura spalmatura	Palmo e dita
Presa	Micro-spugna
Calibro	18
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli urti	--
Costruzione	Supporto senza cuciture, Pollice rinforzato, Compatibile con schermo tattile
Certificazioni	Contatto alimentare, Senza silicone, Senza lattice

MaxiFlex® Cut™

Guanto in filato ingegnerizzato senza cuciture con impugnatura in microschiuma rivestita in nitrile premium su Palm & Fingers - Compatibile con touchscreen

- Fibre innovative - acquistiamo i nostri ingredienti di base per sviluppare i nostri filati e fibre unici ad alte prestazioni che offrono protezione dal taglio pur mantenendo elevati livelli di comfort.
- Rinforzo - tra il pollice e l'indice, migliora la resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto in un'area intrinsecamente debole.
- Traspirabilità a 360° - Il rivestimento brevettato in microschiuma di nitrile offre traspirabilità a 360°, rendendolo il guanto più traspirante oggi sul mercato. Compatibile con touchscreen per consentire all'utente di utilizzare un telefono o un dispositivo touch screen senza rimuovere i guanti
- Forma, vestibilità e sensazione - imita la "mano a riposo", riducendo l'affaticamento della mano e aumentando il comfort. Ultima tecnologia di maglieria - utilizzata per produrre polpastrelli lisci e arrotondati, migliorando la sensibilità della punta delle dita. Penetrazione costante del liner - dal nitrile, lasciando solo il rivestimento morbido appoggiato contro la pelle.
- La presa ottimizzata fornita attraverso la nostra finitura a micro-tazza, consente una presa controllata.
- Tutti gli ingredienti utilizzati nella produzione e nella costruzione di questo prodotto sono conformi alla legislazione REACH. Questo guanto è stato lavato prima dell'imballaggio finale rendendolo pulito e sicuro per l'uso.

Dati sulle prestazioni

EN 388	4331BX
Abrasione EN	4
Taglio (2003)	3
Strappo EN	3
Perforazione EN	1
Taglio TDM-100 EN	B
Livello di fiamma verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

Applicazioni

- Buona presa, rivestimento durevole, prestazioni premium
- Manutenzione e riparazione di attrezzature meccaniche
- Movimentazione, assemblaggio e smistamento
- Finitura e ispezione delle parti
- Applicazioni industriali
- Lavori di costruzione di precisione

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-08-24