



## Zenon Z12™ Foam

Occhiali di sicurezza senza montatura con asta nera, lente trasparente, imbottitura in schiuma e rivestimento antigraffio / antiappannamento

- Il design dell'imbottitura in schiuma forma una guarnizione per tenere fuori polvere e particelle sospese nell'aria
- Il design leggero e senza montatura offre comfort per l'utente per tutto il giorno
- Le aste sottili e flessibili offrono una vestibilità sicura senza scomodi punti di pressione
- Design del ponte nasale modellato per adattarsi alla stragrande maggioranza degli utenti
- 9.5 Lente curva base
- Conforme ad ANSI Z87.1+

## Applicazioni

- Aree di lavoro polverose
- Produzione generale
- Applicazioni edili
- Lavoro al coperto

## Dati tecnici

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Colore                      | Nero                                             |
| Taglie disponibili          | OS                                               |
| Confezione                  | Uno per borsa                                    |
| Imballaggio                 | 144 Paio/Scatola                                 |
| Dimensioni del cartone (cm) | 25.60 x 26.00 x 32.00                            |
| Peso del cartone (kg)       | 6.80                                             |
| Paese di origine            | Taiwan                                           |
| Lenti                       | Chiaro                                           |
| Stile montatura             | Rivestimento in spugna                           |
| Colore lente                | Clear                                            |
| Forma montatura             | Universale                                       |
| Rivestimento lenti          | Antigraffio, Antinebbia                          |
| Ponte                       | Sagomato                                         |
| Tempia                      | Spatola                                          |
| Diottria                    | --                                               |
| Curva base                  | 9.5                                              |
| Costruzione                 | --                                               |
| Certificazioni              | ANSI Z87.1, Conforme TAA, EN 166, EN 170, EN 172 |