



### G-Tek® PolyKor®

Guanto misto PolyKor® senza cuciture con impugnatura piatta rivestita in poliuretano su palmo e dita

- La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità
- Il guscio misto PolyKor® è leggero e offre un'eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio
- I rivestimenti in poliuretano assumono le proprietà superficiali della fodera del guanto fornendo una presa tattile in condizioni asciutte e leggermente oleose, ideali per applicazioni che richiedono destrezza per una manipolazione precisa
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Orli codificati a colori per una facile identificazione delle taglie
- Lavabile, resistente agli agenti chimici, all'acqua e alla luce ultravioletta

### Applicazioni

- Rivestimento sottile, buona presa per una manipolazione ad alta destrezza
- Operazioni di manutenzione e riparazione
- Manipolazione, assemblaggio e smistamento di parti e materiali di piccole e
- Spedizione, ricezione e imballaggio



4342BX

### Dati tecnici

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Colore                      | Bianco                                                   |
| Taglie disponibili          | --                                                       |
| Confezione                  | Confezione sfusa                                         |
| Imballaggio                 | --                                                       |
| Dimensioni del cartone (cm) | 28.00 x 29.00 x 33.00                                    |
| Peso del cartone (kg)       | 4.80                                                     |
| Paese di origine            | Cina                                                     |
| Materiale supporto          | PolyKor                                                  |
| Spalmatura                  | Poliuretano                                              |
| Colore spalmatura           | Gray                                                     |
| Copertura spalmatura        | Palmo e dita                                             |
| Presa                       | Piatto                                                   |
| Calibro                     | 13                                                       |
| Polso                       | Polsino cucito                                           |
| Protezione dagli urti       | --                                                       |
| Costruzione                 | Supporto senza cuciture, Compatibile con schermo tattile |
| Certificazioni              | --                                                       |

### Dati sulle prestazioni

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| EN 388                                 | 4342BX |
| Abrasione EN                           | 4      |
| Taglio (2003)                          | 3      |
| Strappo EN                             | 4      |
| Perforazione EN                        | 2      |
| Taglio TDM-100 EN                      | B      |
| Livello di fiamma verticale ASTM F1358 | --     |
| EN 407                                 | --     |

### Istruzioni per la manutenzione

|                       |                             |                 |                           |             |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
|                       |                             |                 |                           |             |
| Lavaggio in lavatrice | Temperatura dell'acqua 40°C | Non candeggiare | Asciugare in asciugatrice | Fuoco basso |