



MaxiCut® Ultra™

Guanto in filato ingegnerizzato a maglia senza cuciture con impugnatura in microschiuma rivestita in nitrile premium su palmo, dita e nocche

- Fibre innovative ATG* si approvvigiona dei propri ingredienti di base per sviluppare filati e fibre unici ad alte prestazioni che offrono protezione dal taglio mantenendo elevati livelli di comfort
- Rinforzo tra pollice e indice, migliora la resistenza al taglio e prolunga la durata del guanto in un'area intrinsecamente debole
- Traspirabilità a 360° il rivestimento brevettato in Nitrile MicroFoam offre traspirabilità a 360°, rendendolo il guanto più traspirante oggi sul mercato
- Forma, vestibilità e sensazione al tatto imita la "mano a riposo", riducendo l'affaticamento della mano e aumentando il comfort
- Compatibile con touchscreen per consentire all'utente di utilizzare un telefono o un dispositivo touch screen senza rimuovere i guanti
- Ultima tecnologia di lavorazione a maglia utilizzata per produrre polpastrelli lisci e arrotondati, migliorando la sensibilità della punta delle dita

Applicazioni

- Buona presa, rivestimento durevole, prestazioni premium
- Manutenzione e riparazione di attrezzature meccaniche
- · Movimentazione, assemblaggio e smistamento
- Finitura e ispezione delle parti
- Applicazioni industriali
- Lavori di costruzione di precisione



Dati tecnici

Colore	Blu
Taglie disponibili	
Confezione	Confezione sfusa
Imballaggio	
Dimensioni del cartone (cm)	50.00 x 29.50 x 20.00
Peso del cartone (kg)	5.00
Paese di origine	Sri Lanka
Materiale supporto	Filato artificiale
Spalmatura	Nitrile
Colore spalmatura	Black
Copertura spalmatura	Palmo dita e nocche
Presa	Micro-spugna
Calibro	15
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli urti	
Costruzione	Supporto senza cuciture, Compatibile con schermo tattile, Pollice rinforzato
Certificazioni	Contatto alimentare, Senza silicone, Senza lattice

Dati sulle prestazioni

EN 388	4542CX
Abrasione EN	4
Taglio (2003)	5
Strappo EN	4
Perforazione EN	2
Taglio TDM-100 EN	С
Livello di fiamma verticale ASTM F1358	
EN 407	