



## Maximum Safety®

AR / FR Guanto aramidico a maglia senza cuciture con presa liscia rivestita in nitrile su palmo e dita

- Classificazione arco: ATPV 7,4 cal/cm<sup>2</sup> (ASTM F2675 / ASTM F2675M)
- DPI 1 (HRC 1)
- La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità
- Il rivestimento in fibra aramidica aggiunge resistenza al calore, resistenza al taglio e resistenza
- Il palmo e le dita rivestiti in schiuma di nitrile sono compatibili con oli leggeri e forniscono una buona presa e un'eccellente resistenza all'abrasione
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto

## Applicazioni

- Installazione, manutenzione e riparazione del sistema di distribuzione e trasmissione elettrica
- Inquadatura e impostazione di pali e metri
- Collegamento e test dei dispositivi di messa a terra per rimuovere i rischi



## Dati tecnici

Colore	Giallo
Taglie disponibili	--
Confezione	Imbustato al paio
Imballaggio	6/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	65.00 x 27.00 x 22.00
Peso del cartone (kg)	6.10
Paese di origine	Cina
Materiale supporto	Aramide
Spalmatura	--
Colore spalmatura	Black
Copertura spalmatura	--
Presa	Liscio
Calibro	--
Palma	--
Schiena	--
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli urti	--
Costruzione	Supporto senza cuciture
Certificazioni	--

## Dati sulle prestazioni

Categoria PPE	1
EN 388	2542CX
Abrasione EN	2
Taglio (2003)	5
Strappo EN	4
Perforazione EN	2