



ChemFR™

Tuta in PVC trattato con cappuccio - 0,42 mm

- Lo speciale materiale stratificato in PVC fornisce protezione contro vari schizzi di liquidi e contatti accidentali
- Nylon ad alta resistenza per una maggiore durata
- Le cuciture sono saldate per migliorare la protezione contro la permeazione chimica
- Ginocchia, gomiti e cavallo rinforzati per una maggiore durata
- Sportello antipioggia sovradimensionato anteriore per una protezione aggiuntiva
- Trattata per fornire un'inflammabilità limitata ed è autoestinguente (metodo di prova ASTM D6413)

Applicazioni

- Lavori stradali
- Comunale
- Cantieri navali
- Railyard
- Agricoltura
- Manutenzione della pianta
- Non progettato per l'uso in un'applicazione ARC flash o flash fire

Dati tecnici

Colore	Verde
Taglie disponibili	--
Confezione	Uno per borsa
Imballaggio	10/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	60.00 x 38.00 x 23.00
Peso del cartone (kg)	24.00
Paese di origine	Cina
Tessuto	Nylon, PVC
Spessore	0.42 mm
Cappuccio	Attaccato
Lunghezza	--
Chiusura	Chiusura con zip
Costruzione	Doppia chiusura anteriore, Punti di usura rinforzati
Certificazioni	ASTM D6413

Istruzioni per la manutenzione



Non lavare

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO

AMERICHE: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-07-04