



Assurance®

Nitrile non supportato, floccaggio foderato con impugnatura diamantata in rilievo - 15 mil

- La costruzione di peso medio e il design specifico per la mano offrono un comfort reale con protezione
- Fornisce flessibilità, sensibilità tattile e destrezza a volte prive di nitrili non supportati di calibro più pesante
- Fornisce la protezione da pericoli chimici e fisici che non sempre si riscontrano nei prodotti monouso in nitrile di spessore più sottile
- La fodera floccata offre maggiore comfort e facilità di calzatura
- Il polsino dritto aggiunge ulteriore lunghezza per proteggere l'avambraccio dal deflusso di liquidi
- Motivo a diamante in rilievo per una presa migliorata

Applicazioni

- Pulizia
- Analisi di laboratorio
- Industrie della stampa
- Prodotti agrochimici
- Assembla



4101XX AJKLPOT

Dati tecnici

Colore	Verde
Taglie disponibili	--
Confezione	Confezione sfusa
Imballaggio	12/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	37.00 x 33.00 x 24.00
Peso del cartone (kg)	6.50
Paese di origine	Cina
Polimero	Nitrile
Spessore	15 Mil
Fodera	Floccato
Lunghezza	13"
Polso	Dritto
Presa	Diamante in rilievo
Immersione	--
Costruzione	Non rinforzato
Certificazioni	Contatto alimentare, CFIA

Dati sulle prestazioni

EN 374	AJKLPOT
EN 388	4101XX
Abrasione EN	4
Taglio (2003)	1
Perforazione EN	1
EN 374-5	--

Istruzioni per la manutenzione



Non lavare