



## Kut Gard®

Guanto DuPont™ Kevlar® senza cuciture - Mezzo dito

- Il kevlar® offre un'eccellente protezione dal taglio, resistenza al calore ed è intrinsecamente resistente alla fiamma
- La costruzione a maglia senza cuciture protegge le mani senza sacrificare comfort o destrezza
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Il design reversibile consente di sostituire un guanto alla volta, piuttosto che un paio
- Mezzo dito per maggiore destrezza, sensibilità e traspirabilità
- Può essere usato come guanti o fodere per guanti

## Applicazioni

- Resistenza al taglio con protezione dal calore leggero
- Applicazioni automobilistiche
- Operazioni di vetro

## Dati tecnici

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Colore                      | Giallo                     |
| Taglie disponibili          | --                         |
| Confezione                  | Confezione sfusa           |
| Imballaggio                 | 6/Scatola                  |
| Dimensioni del cartone (cm) | 30.48 x 30.48 x 30.48      |
| Peso del cartone (kg)       | 2.95                       |
| Paese di origine            | Stati Uniti                |
| Materiale supporto          | Kevlar                     |
| Spalmatura                  | Senza fodera               |
| Calibro                     | 7                          |
| Polso                       | Polsino cucito             |
| Nascondere                  | --                         |
| Protezione dagli urti       | --                         |
| Costruzione                 | Senza cuciture, Mezzo dito |
| Certificazioni              | Conforme TAA               |

## Dati sulle prestazioni

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| EN 388                                 | -- |
| Abrasione EN                           | -- |
| Taglio (2003)                          | -- |
| Strappo EN                             | -- |
| Perforazione EN                        | -- |
| Taglio TDM-100 EN                      | -- |
| Livello di fiamma verticale ASTM F1358 | -- |
| EN 407                                 | -- |

## Istruzioni per la manutenzione

|                       |                             |                 |                           |              |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
|                       |                             |                 |                           |              |
| Lavaggio in lavatrice | Temperatura dell'acqua 55°C | Non candeggiare | Asciugare in asciugatrice | Calore medio |

**PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO**

AMERICHE: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | [www.pipglobalsafety.com](http://www.pipglobalsafety.com)

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-06-05