SCHEDA TECNICA
ARTICOLO: 713HGBU

EN388

4343AX

Dati tecnici

Colore	Nero
Taglie disponibili	--
Confezione	Confezione sfusa
Imballaggio	10/Scatola
Dimensioni del cartone (cm)	52.58 x 28.45 x 29.97
Peso del cartone (kg)	6.80
Paese di origine	Sri Lanka
Materiale supporto	PolyKor
Spalmatura	Poliuretano
Colore spalmatura	Black
Copertura spalmatura	Palmo e dita
Presa	Piatto
Calibro	13
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli urti	--
Costruzione	Supporto senza cuciture
Certificazioni	--

G-Tek® PosiGrip®

Guanto misto Polykor senza cuciture con impugnatura piatta rivestita in poliuretano su palmo e dita - FUORI produzione

- La costruzione senza cuciture offre maggiore comfort e traspirabilità
- Il guscio misto Polykor è leggero e offre un'eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio
- I rivestimenti in poliuretano assumono le proprietà superficiali della fodera del guanto fornendo una presa tattile in condizioni asciutte e leggermente oleose, ideali per applicazioni che richiedono destrezza per una manipolazione precisa
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Orli codificati a colori per una facile identificazione delle taglie
- Lavabile, resistente agli agenti chimici, all'acqua e alla luce ultravioletta

Applicazioni

- Rivestimento sottile, buona presa per una manipolazione ad alta destrezza
- Operazioni di manutenzione e riparazione
- Manipolazione, assemblaggio e smistamento di parti e materiali di piccole e
- Spedizione, ricezione e imballaggio

Dati sulle prestazioni

EN 388	4343AX
Abrasione EN	4
Taglio (2003)	3
Strappo EN	4
Perforazione EN	3
Taglio TDM-100 EN	A
Livello di fiamma verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

Istruzioni per la manutenzione

Lavaggio in lavatrice | Temperatura dell'acqua 40°C | Non candeggiare | Asciugare in asciugatrice | Fuoco basso

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-07-25