



PosiGrip®

Guanto premium in nylon / spandex senza cuciture con impugnatura in schiuma rivestita di nitrile su palmo, dita e nocche - Micro Dotted Grip

- Il guscio monopezzo in nylon/spandex senza cuciture offre maggiore comfort, destrezza delle dita e traspirabilità
- I rivestimenti in schiuma nitrilica sono traspiranti e resistenti, progettati con una struttura cellulare che disperde i fluidi a contatto per una presa migliore
- I micropunti in rilievo aumentano la durata e offrono una maggiore ammortizzazione in applicazioni altamente ripetitive che richiedono una manipolazione di precisione
- Knit Wrist aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto
- Orli codificati a colori per una facile identificazione delle taglie
- Lavabile, resistente agli agenti chimici, all'acqua e alla luce ultravioletta

Applicazioni

- Presa asciutta sicura e resistente all'olio
- Manipolazione e assemblaggio di parti e materiali
- Manutenzione e riparazione dell'attrezzatura
- Pulizia delle parti
- Fissaggio e ancoraggio



4131X

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Colore | Grigio |
| Taglie disponibili | -- |
| Confezione | Confezione sfusa |
| Imballaggio | 12/Scatola |
| Dimensioni del cartone (cm) | 53.04 x 32.00 x 23.01 |
| Peso del cartone (kg) | 1.45 |
| Paese di origine | Vietnam |
| Materiale supporto | Nylon, Elastam |
| Spalmatura | Nitrile |
| Colore spalmatura | Black |
| Copertura spalmatura | Palmo dita e nocche |
| Preso | Punto |
| Calibro | 15 |
| Polso | Polsino cucito |
| Protezione dagli urti | -- |
| Costruzione | Supporto senza cuciture |
| Certificazioni | -- |

Dati sulle prestazioni

| | |
|-----------------|-------|
| EN 388 | 4131X |
| Abrasione EN | 4 |
| Taglio (2003) | 1 |
| Strappo EN | 3 |
| Perforazione EN | 1 |
| EN 407 | -- |

Istruzioni per la manutenzione

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Lavaggio in lavatrice | Temperatura dell'acqua 40°C | Non candeggiare | Asciugare in asciugatrice | Fuoco basso |

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | FORNIAMO LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO

AMERICHE: +1 (800) 262-5755 | EUROPA: +34-96182-41-48 | AMEA: (ASIA, MEDIO ORIENTE, AFRICA) 852-2475-9228 | www.pipglobalsafety.com

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-07-03