SCHEDA TECNICA

ARTICOLO: 16-E160

EN388

4X42BX

G-Tek® PolyKor®

Gant Tricote Sans Couture En Fibre Hppe Spandex Avec Enduction Poliuretano - Jauge 15

- La maglia stretta rende il guanto perfettamente avvolgente, limita la penetrazione dello sporco e dona una buona tattilità.
- Il rivestimento in poliuretano sul palmo e sulla punta delle dita offre un'eccellente resistenza all'abrasione.
- Il robusto rivestimento resistente all'abrasione prolunga la durata del guanto
- Fibra HPPE / Spandex, ultra confortevole e altamente traspirante.
- I filati HPPE/Spandex offrono un'eccezionale protezione dal taglio.

Dati tecnici

Colore	Bianco
Taglie disponibili	6-11
Confezione	Confezione sfusa
Imballaggio	--
Dimensioni del cartone (cm)	--
Peso del cartone (kg)	0.00
Paese di origine	Cina
Materiale supporto	PolyKor
Spalmatura	Poliuretano
Colore spalmatura	Gray
Copertura spalmatura	Palmo e dita
Presa	Piatto
Calibro	15
Polso	Polsino cucito
Protezione dagli urti	--
Costruzione	Supporto senza cuciture
Certificazioni	--

Dati sulle prestazioni

EN 388	4X42BX
Abrasione EN	4
Taglio (2003)	X
Strappo EN	4
Perforazione EN	2
Taglio TDM-100 EN	B
Livello di fiamma verticale ASTM F1358	--
EN 407	--

Istruzioni per la manutenzione

Lavaggio in lavatrice | Temperatura dell'acqua 40°C | Non candeggiare | Asciugare in asciugatrice | Fuoco basso

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà di Protective Industrial Products, Inc. (PIP) e non possono essere utilizzati o riprodotti senza autorizzazione. Gli utenti dei prodotti devono condurre tutti i test appropriati o altre valutazioni per determinare l'idoneità dei prodotti PIP per un particolare scopo o uso all'interno di un particolare ambiente. PIP DECLINA TUTTE LE GARANZIE DIVERSE DA QUELLE ESPRESSAMENTE FORNITE. 2025-06-06